



Eiberger Verfahrenstechnik GmbH

AQUA

Spritz-Flut-Reinigungsanlage

Unsere wässrige Anlage für den individuellen Einsatz

AQUA steht für:

- **Variable Kombination** von Spritz- und Tauchprozessen, unterstützt durch Ultraschall, Warenbewegung, Druckumfluten und Hochdruckspritzen
- **Variable Rezepturerstellung** im Rahmen der gewählten Anlagenkonfiguration, um abgestimmt auf Ihre komplexen Teileeigenschaften bestmögliche Reinigungsergebnisse zu erzielen
- **Bedienerfreundliche Handhabung** durch eine einfache und vielsprachige Bedienoberfläche der Anlage
- Beladung im **FRONT-Ladeprinzip** manuell oder über die Anbindung einer automatischen Beschickungseinrichtung



*Made
to measure
and need!*

Reinigungsverfahren je nach Konfiguration:

- Spritzreinigen
- Tauchreinigen mit Oberflächenabflutung
- Spritzspülen
- Tauchspülen mit Oberflächenabflutung
- Tauchspülen 2 mit Oberflächenabflutung (optional)
- Trocknung durch Eigenwärme mithilfe von Schwadenabsaugung, optional mittels Heißluft oder Vakuum



www.evt-gmbh.eu

Standardausstattung:

- Sicherheitsauffangwanne aus VA mit WHG-Zertifikat
- Arbeitskammer mit Kammerbeleuchtung und Oberflächenabflutung
- Steuerung: SPS (SIEMENS S7 TIA-Portal) und Comfort-Touch. Panel 9" (SIEMENS)
- Ferndiagnosemodul
- 2-Tank-Technik

Optionen:

- Ölabscheidung (Plattenphasentrenner zum automatischen Ölaustrag)
- Filtration (Feinfilter Reinigungs- und Spültank)
- Ultraschall
- Heißlufttrocknung
- Vakuumtrocknung
- Automatische Reinigerzudosierung

Verfügbar in den Größen M, L, XL
Sondergrößen auf Anfrage.

Durchsatz AQUA:

	4-5 Chargen/h
entspricht ca.	4-5 Körbe/h
entspricht ca.	250 - 1000 kg/h

Warenkorbabmessungen AQUA:

AQUA M	z.B.: 480/320/200 mm oder 530/320/200 mm
AQUA L	z.B.: 2x 480/320/200 mm oder 670/480/300 mm
AQUA XL	z.B.: 2x 600/400/300 mm oder 2x 670/480/300 mm



EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH

Telefon + 49 (0) 70 45 / 20 38 - 0
info@evt-gmbh.eu
www.evt-gmbh.eu

